## Micothon



Экономия на химикатах благодаря равномерному распылению

Простота в обращении: автоматическая намотка шланга

Меньше контакт оператора с пестицидами Для работы с опрыскивателем нужен 1 человек

Заряда батарей хватает на целый рабочий день

## Опрыскиватель для теплиц с питанием от аккумулятора!

Проведите машину до стенки теплицы







«Микотон Амур» представляет собой опрыскиватель нового формата, разработанный совместно с компанией Меtazet. В целях экономии средств в Вашей теплице мы создали бюджетный вариант опрыскивателя, обеспечивающий лучшие результаты обработки при регулярном использовании.

«Микотон Амур» является самоходной установкой, что обеспечивает равномерное покрытие поверхности листьев, а также облегчает работу персонала теплицы.







## Технические характеристики

Вес (с учетом 70 метрового шланга)	204 кг
Длина	1.65 m
Расстояние между осями колес	1.10 m
Ширина рамы	0.4 m
Расстояние между внешними сторонами колес	0.76 m
Высота платформы	0.45 m
Колеса: тип, диаметр	2 приводных колеса высотой 0.4 м + 2 рулевых колеса высотой 0.31 м
Опрыскивающая штанга	1.50 m
Дополнительная высота	Сегменты по 0,3 м
Форсунки	10 шт (стандартная поставка), регулируемые
Фильтр	100 меш
Расход раствора при давлении 4 бар, высота штанги 1,50 м	10 *0.91= 9.1 л/мин (10 форсунок)
Скорость передвижения	0-3 км/час
Производительность	1000 – 1200 м2/час (1 га за 9-10 часов)
Мощность	800 BT
Напряжение	24 В (батареи 2х12 В)
Барабан намотки шланга (по выбору)	Барабан намотки шланга 3/8" Барабан намотки шланга ½", 24 В Барабан намотки шланга ½" с направляющими
Управление	Двойное рулевое управление, всегда по направлению движения
Возможности	Электрическая намотка до 140 м шланга Высота штанги на заказ (сегменты по 30 см) Ведущие колеса с протектором

Филиал ЗАО «Микотон Интернэшнл Б.В.» 123007, Российская Федерация, Москва, 4-я Магистральная ул, д.5., стр.2. Тел./факс +7(495)6462204 Моб. +7(916)9068450 Эл.почта: info@micothon.ru www.micothon.ru